

3 LAGER FÖR HÖG SÄKERHET

Sieverts högtrycksslangar är godkända enligt ISO3821/EN 559 standard. Slangarna är extra köldtåliga och kan användas i temperaturer ned till -30°C. Sievertslangen är konstruerad med ett inre lager av svart gasolresistent gummi, ett mellanlager av vävd armering för att tåla högt tryck samt ett yttre orangefärgat lager som skyddar mot yttre åverkan såsom solljus, ozon och slitage.

Propanslang

Diameter 5 mm
EN 559 / ISO 3821

Slang nr.	Typ	Handtag anslutning	Slang anslutning	Längd, m
853090			-	50 meters rulle
717321	Fast	R 3/8"V / R 3/8"V	R 3/8"V / R 3/8"V	2
717341	Fast	R 3/8"V / R 3/8"V	R 3/8"V / R 3/8"V	4
717431	Fast	R 3/8"V / R 3/8"V	R 3/8"V / R 3/8"V	10
717320	Fast / Svivlande	R 3/8"V / R 3/8"V	R 3/8"V / R 3/8"V	2
701294	Fast / Svivlande	R 3/8"V / R 3/8"V	R 3/8"V / R 3/8"V	4

Propanslang

Diameter 8 mm
EN 559 / ISO 3821

Slang nr.	Typ	Handtag anslutning	Slang anslutning	Längd, m
853090			-	50 meters rulle
701295	Fast	R 3/8"V / R 3/8"V	R 3/8"V / R 3/8"V	5
711511	Fast	R 3/8"V / R 3/8"V	R 3/8"V / R 3/8"V	10
701510	Fast / Svivlande	R 3/8"V / R 3/8"V	R 3/8"V / R 3/8"V	10

Slangnipplar Fasta

Slangnippel nr.	709621	709180
Gänga	R 3/8"V	R 3/8"V
Innerdiameter slang, mm	5	5 och 8



Slangnipplar Svivlande

Slangnippel nr.	722001	717331
Gänga	BSP 3/8"LH	BSP 3/8"LH
Innerdiameter slang, mm	5	5 and 8



Propanslangar och tillbehör

Snabbkopplingar




Snabbkoppling tillverkad enligt EN 561, ISO 7289

- Dubbel O-ringstättning
- Gas cut-off

Art nr.	Snabbkoppling	Anslutning	Vikt, g	Strolek, mm
754213	Hona (utvändig gänga)	R 3/8" V	77,3	53x21
754214	Hane (invändig gänga)	R 3/8" V	41,8	47x21
754215	Hona (invändig gänga)	R 3/8" V	86,4	52x21
754216	Hane (utvändig gänga)	R 3/8" V	29,3	47,5x15




Dubbelnippel



Dubbelnippel nr.	770512
Dubbelnippel, R 3/8"V x R 3/8"V för Propanslang	

Vinkelanslutning




Vinkel nr.	754207
Gänga	R 3/8"V
Svivlande	Ja

Slangklämmor



Slangklämma nr.	901359	900477
Diameter slang, mm	5	8 justerbar

Ventil



Ventil no.	Beskrivning
700001	Reglerventil och adapter M14-1,5 / R 3/8"V. Horisontell utgång, svivlande anslutning.

Strålningsvärmare

- Säker, stabil och effektiv.
- Lämplig för tillfällig uppvärmning i väl ventilerade utrymmen.
- Försedd med tändsäkring.



Strålningsvärmare nr.	735050
Gasförbrukning, vid 29-37 Mbar	200-330 g/h
Effekt, kW	2,2-4,4kW
Arbetsstryck	30 mbar
Bredd, Höjd, Djup mm	340 x 360 x 360
Vikt	2,5 kg
Galler	Ja

Rekommenderad gasolflaska: P-flaska alternativt 2012 flaska